



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-620F	AC100	50/60	582	57.8
ハニカムルーバ	RB-618B	スマートレッズシステム (無線信号制御方式)			
ロングフード (黒)	RB-622B	●調光率5~100% (無線信号制御方式)			
共通反射板 (狭角)	RB-628S	●通信距離 半径35m以内			
共通反射板 (中角)	RB-629S	●タブレット型コントローラ (RX-383N, RX-270N) ゲートウェイ (RX-266W)			
		●その他オプション及び無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。			

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

黒：日塗工 N-10・マンセル：N1 (近似値)

12	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換可)
11	レンズ	P C	1	透 明
10	反射板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨 (鏡面)
9	ヒートシンク	AL6063	1	黒 艶 消
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三 価 黒 ク ロ ム
7	灯 体	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
6	フ ェ ッ ド	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
5	ア - ム	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
4	電 源 ケ ー ス	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
3	電 源 カ バ ー	鋼板・t0.6	1	黒 艶 消
2	ダクトプラグレバー	P A	1	黒
1	着 脱 レ バ ー	P A	1	黒
部 番 部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	

特記事項

- ・電源内蔵 (100V)
- ・スマートレッズ無線信号制御方式
- ・近接照射限度 0.5m
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
- ・光束維持率70%以上

適合ランプ
 球付
 D400TYPE LEDモジュール
 アパレルホワイトe (3000K)
 Ra96

W・数
 器具質量 約 1.4 Kg

中角配光・反射板タイプ
 型番
ERS5320B

