

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F	定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
スプレッドレンズ	RB-621F	AC100	50/60	380	37.4
ハニカムルーバ	RB-619B				
ロングフード (白)	RB-623W				

スマートレッズシステム (無線信号制御方式)

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 通信距離 半径35m以内
- タブレット型コントローラ (RX-383N, RX-270N) ゲートウェイ (RX-266W)
- その他オプション及び無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ、ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

白：日塗工 N-93・マンセル N9.3 (近似値)

12	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
11	レンズ	P C	1	透明
10	反射板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨 (鏡面)
9	ヒートシンク	AL6063	1	白艶消
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三価黒クロメート
7	灯体	アルミダイカスト	1	白艶消
6	フード	アルミダイカスト	1	白艶消 (内部：黒艶消)
5	アーム	アルミダイカスト	1	白艶消
4	電源ケース	アルミダイカスト	1	白艶消
3	電源カバー	鋼板・t0.6	1	白艶消
2	着脱レバー	P A	1	白
1	ダクトプラグレバー	P A	1	白
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考


特記事項

- ・電源内蔵 (100V)
- ・スマートレッズ無線信号制御方式
- ・近接照射限度 0.3m
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
- ・光束維持率70%以上

中角配光・反射板タイプ
型番

ERS5951W

適合ランプ
球付
D240TYPE LEDモジュール
アパレルホワイトe (3000K)
Ra96



W・数
器具質量
約 1.1 Kg

尺度
1/4

