


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

可動範囲 (= 1/6)



※F300TYPEは遮光/カラーリング演出 (特注対応) 不可

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	456	45.2

部品名	材質・素材厚	数量	備考
11 レンズ	P C	1	透明
10 LEDモジュール		1	
9 ヒートシンク	アルミ	1	黒艶消
8 灯体固定ネジ	鋼 M 4	2	黒艶消 三価黒クロム
7 灯体	アルミダイキャスト	1	黒艶消
6 フロント	アルミダイキャスト	1	黒艶消 (内部:黒艶消)
5 アーム	アルミダイキャスト	1	黒艶消
4 電源ケース	アルミダイキャスト	1	黒艶消
3 電源カバー	P C	1	黒艶消
2 着脱レバー	6 ナイロン	1	黒
1 ダクトプラグレバー	6 ナイロン	1	黒

特記事項  
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可  
 ・近接照射限度 0.5m  
 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)  
 光束維持率70%以上  
 ・LEDモジュール交換不可

適合ランプ  
 球付 F300TYPE LEDモジュール  
 フレッシュE (2900K相当)

W・数 -

器具質量 約 1.2 Kg

中角 (22°) タイプ  
 型番 ERS5991B  
 承認 検印 作成  
**生産終了予定品**