



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

可動範囲 (= 1/6)

※F300TYPEは遮光/カラーリング演出 (特注対応) 不可

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	456	45.2

11	レンズ	P	C	1	透	明
10	LEDモジュール			1		
9	ヒートシンク	アル	ミ	1	黒	艶消
8	灯体固定ネジ	鋼	M 4	2	三価	黒クロム消
7	灯体	アルミダイキャスト		1	黒	艶消
6	フ	アルミダイキャスト		1	黒艶消 (内部: 黒艶消)	
5	ア	アルミダイキャスト		1	黒	艶消
4	電源ケース	アルミダイキャスト		1	黒	艶消
3	電源カバー	P	C	1		黒
2	着脱レバー	6 ナイロン		1		黒
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン		1		黒
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

特記事項
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可
 ・近接照射限度 0.5m
 ・LED光源寿命40000時間
 (JIS C8155:2010に準拠)
 光束維持率70%以上
 ・LEDモジュール交換不可

適合ランプ
 球付

F300TYPE LEDモジュール
 フレッシュNR (3300K相当)

W・数
 器具質量

-
 約 1.2 Kg

尺度
 1/4

広角 (32°) タイプ

型番
 ERS5999B

承認 検印 作成

生産終了予定品

