


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

可動範囲 (= 1/6)



|          |          |           |          |
|----------|----------|-----------|----------|
| 定格電力 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
| AC100    | 50/60    | 374       | 37.0     |

|    |           |           |      |    |   |             |
|----|-----------|-----------|------|----|---|-------------|
| 11 | レンズ       | P         | C    | 1  | 透 | 明           |
| 10 | LEDモジュール  |           |      | 1  |   |             |
| 9  | ヒートシンク    | アル        | ミ    | 1  | 黒 | 艶消          |
| 8  | 灯体固定ネジ    | 鋼         | M 4  | 2  | 三 | 価黒クロム       |
| 7  | 灯体        | アルミダイキャスト |      | 1  | 黒 | 艶消          |
| 6  | フ         | アルミダイキャスト |      | 1  | 黒 | 艶消 (内部:黒艶消) |
| 5  | ア         | アルミダイキャスト |      | 1  | 黒 | 艶消          |
| 4  | 電源ケース     | アルミダイキャスト |      | 1  | 黒 | 艶消          |
| 3  | 電源カバー     | P         | C    | 1  |   | 黒           |
| 2  | 着脱レバー     | 6         | ナイロン | 1  |   | 黒           |
| 1  | ダクトプラグレバー | 6         | ナイロン | 1  |   | 黒           |
| 部番 | 部品名       | 材質・素材厚    | 数量   | 備考 |   |             |

特記事項  
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可  
 ・近接照射限度 0.3m  
 ・LED光源寿命40000時間  
 (JIS C8155:2010に準拠)  
 光束維持率70%以上  
 ・LEDモジュール交換不可

適合ランプ  
 球付 F240TYPE LEDモジュール  
 フレッシュE (2900K相当)

W・数 -

器具質量 約 1.2 Kg

広角 (32°) タイプ  
 型番 ERS6011B

|    |    |    |
|----|----|----|
| 承認 | 検印 | 作成 |
| 三  | 村  | 池  |
| 沢  | 山  | 永  |

尺 度 1/4

**ENDO**