


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

可動範囲 (= 1/6)



定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	351	34.8

11	レンズ	P	C	1	透	明
10	LEDモジュール			1		
9	ヒートシンク	アル	ミ	1	黒	艶消
8	灯体固定ネジ	鋼	M 4	2	三価	黒クロム消
7	灯体	アルミダイキャスト		1	黒	艶消
6	フ	アルミダイキャスト		1	黒	艶消 (内部:黒艶消)
5	ア	アルミダイキャスト		1	黒	艶消
4	電源ケース	アルミダイキャスト		1	黒	艶消
3	電源カバー	P	C	1		黒
2	着脱レバー	6 ナイロン		1		黒
1	ダクトプラグレバー	6 ナイロン		1		黒
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

特記事項	・電源内蔵 (100V) ・調光不可	広角 (32°) タイプ 型番 ERS6015B
	・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上 ・LEDモジュール交換不可	
適合ランプ 球付	F240TYPE LEDモジュール デリカナチュラル (3000K)	
W・数	-	
器具質量	約 1.2 Kg	