



安全に関するご注意

- 天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 埋込ボックスなどに取り付ける際は、パッキンとボックスをコーキング処理してください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- 誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
- 海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
- 壁面取付の際は、水抜き穴を取外し、水抜き穴が下向きになるように取り付けてください。
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

オプション
 拡散フィルター RB-309B ハニカムルーバ RB-360B
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部品番号	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	※受圧面積	
14	水抜き穴栓	シリコン	1	黒	AC100-242	50/60	100	370	36.7	正面: 0.03495m ²	
13	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)						側面: 0.03882m ²	
12	キャップ	SUS304	1	NPT 1/2 アメリカテーパーネジ							
11	回転調節ネジ	SUS304・M5	2		器具質量	3.7kg	Rsシリーズ 4000 TYPE	電球色 (3000K)	Ra85		
10	取付板	SUS304・t1.2	1							配光	広角配光
9	パッキン	E P D M	1	黒							
8	取付用ナット	SUS304・M6	4		・防湿防雨形 (IP67)						
7	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)		・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					
6	フレンジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)			タイプ	Rsシリーズ 4000 TYPE			
5	アーム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)	型番				ERS6072S		
4	保護ガラス	強化ガラス	1	透明		縮尺				1/4	
3	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)			品名	アウトドアスポット			
2	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)	部番				ERS6072S		
1	電源ユニット		1	(内蔵)		2019/04/05 承認 木村 作成 岩本				仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)	
							ERS6072S-K				株式会社 遠藤照明