



⚠ 安全に関するご注意

- 天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。埋込ボックスなどに取付ける際は、バックシムとボックスをコーキング処理してください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などにはご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- 壁面取付の際は、水抜き栓を取外し、水抜き穴が下向きになるように取り付けてください。
- 海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合オプション その他の組み合わせは、お問合せください。
 拡散フィルター RB-307B アーム B-658SA
 ハニカムルーバ RB-359B アーム B-658HA
 スパイク B-520HA アダプター B-679BA
 ※LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、バラツキがあるため発色色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

13	水抜き穴栓	シリコン	2	黒	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	※受圧面積 正面: 0.0228m ² 側面: 0.0262m ²	
12	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)							
11	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ							
10	取付板	SUS304・t1.2	1								
9	バックシム	E P D M	1	黒	AC100-242	50/60	100	155	15.2	器具質量 2.1kg	
8	取付用ナット	SUS304	2				200	78	15.0		
7	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)	適合ランプ	Rsシリーズ 1600 TYPE	ナチュラルホワイト (4000K)	Ra85	器具質量		2.1kg
6	フレンジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)							
5	アーム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)	配光	超広角配光	・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可	・防湿防雨形 (IP67)	・LEDモジュール交換不可	型番	
4	保護ガラス	強化ガラス	1	透明							縮尺
3	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)	品名	アウトドアスポット	型番	ERS6097S			
2	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)					数量	備考	数量
1	電源ユニット		1	(内蔵)							