



施工の際は、六角レンチ (S:3mm) を別途ご用意ください。

施工の際は付属の六角レンチ(S:2mm)をご使用ください。

<オプション>

- ディフュージョンレンズ RB-789F
- ハニカムルーバ RB-790B
- カットフード RB-791H

※ディフュージョンレンズとハニカムルーバの併用はできません。
・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

⚠ 安全に関するご注意

- ・草・木付近へ設置する場合は、肥料・除草剤がかからないようにしてください。肥料・除草剤により器具が腐食・破損し、浸水による感電の原因となります。
- ・地面取付用器具です。砂や砂利など柔らかい地面に取り付けた場合、器具が抜けたり転倒する場合があります。その場合は土の入れ替えなどの補強をおこなってください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・プール・温泉・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・この器具は重耐塩仕様です。一部油などのミスト成分の多い場所、粉塵が堆積する場所ではご使用できません。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電力 (W)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.9Kg

ランプ型番	配光角	ランプ色	Ra	消費電力	入力電流	調光方式
RAD-841N	狭角 (16°)	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra83	5.9W	67mA	位相制御
RAD-841W	広角 (30°)					
RAD-841F	超広角 (48°)					
RAD-842N	狭角 (16°)	3000K (電球色)	Ra83			
RAD-842W	広角 (30°)					
RAD-842F	超広角 (48°)					
RAD-843N	狭角 (16°)	2700K (電球色)	Ra83			
RAD-843W	広角 (30°)					
RAD-843F	超広角 (48°)					
RAD-844N	狭角 (16°)	3000K (高演色)	Ra92			
RAD-844W	広角 (30°)					
RAD-844F	超広角 (48°)					
RAD-845N	狭角 (16°)	2700K (高演色)	Ra92			
RAD-845W	広角 (30°)					
RAD-845F	超広角 (48°)					

部番	部品名	材質	素材厚	数量	備考
8	水平調節ネジ	SUS304	1	2ミリ六角穴付き	
7	角度調節ネジ	SUS304	1	黒3ミリ六角穴付き	
6	スパイク	SUS304	1	生地	
5	フレンジ	アルミダイカスト	1	ガンメタリック	
4	アーム	アルミダイカスト	1	ガンメタリック	
3	前面カバー	強化ガラス	1	透明	
2	本体	アルミダイカスト	1	ガンメタリック	
1	フード	アルミ	1	ガンメタリック	

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式)

●調光率約5~100%
RX-116WC 接続台数:1~15台 RX-411WC 接続台数:1~4台
金属製スイッチボックス単体の場合 (詳しくは調光器仕様書参照)
FX-426N 位相制御ユニット (1~15台)

生産終了品