



ビニルキャップタイヤケーブル  
0.75sq\*2芯  
外径φ6.7\*5M 黒  
コンセントプラグ (材質: PVC)

<オプション>

- カットフード RB-704H
- ディフュージョンレンズ RB-705F
- ハニカムルーバ RB-706B

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射距離	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.8Kg

・LED光源寿命30000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・地面取付用器具です。砂や砂利など柔らかい地面に取り付けた場合、器具が抜れたり転倒する場合があります。その場合は土の入れ替えなどの補強をおこなってください。
- ・この器具は、50℃~350℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・温泉・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	配光角	ランプ色	消費電力	入力電流	調光方式
RAD-671M	中角	3000K (電球色)	5.0W	83mA	非調光
RAD-671W	広角				
RAD-727N	狭角				
RAD-727M	中角	4000K (ナチュラルホワイト)	5.9W	105mA	非調光
RAD-727W	広角				
RAD-727F	超広角				
RAD-728N	狭角	3000K (電球色)			
RAD-728M	中角				
RAD-728W	広角				
RAD-728F	超広角				
RAD-729N	狭角	2700K (電球色)			
RAD-729M	中角				
RAD-729W	広角				
RAD-729F	超広角				
RAD-733N	狭角	3000K (高演色)			
RAD-733M	中角				
RAD-733W	広角				
RAD-733F	超広角				
RAD-734N	狭角	2700K (高演色)			
RAD-734M	中角				
RAD-734W	広角				
RAD-734F	超広角				
RAD-730N	狭角	4000K (ナチュラルホワイト)			
RAD-730M	中角				
RAD-730W	広角				
RAD-730F	超広角				
RAD-731N	狭角	3000K (電球色)			
RAD-731M	中角				
RAD-731W	広角				
RAD-731F	超広角				
RAD-732N	狭角	2700K (電球色)			
RAD-732M	中角				
RAD-732W	広角				
RAD-732F	超広角				
RAD-735N	狭角	3000K (高演色)			
RAD-735M	中角				
RAD-735W	広角				
RAD-735F	超広角				
RAD-736N	狭角	2700K (高演色)			
RAD-736M	中角				
RAD-736W	広角				
RAD-736F	超広角				
FAD-870M	中角	2700K~6500K 相当	5.9W	103mA	無線調光調色
FAD-870W	広角				
FAD-870F	超広角				

適合位相調光器接続台数(ランプ個数)は  
ランプ仕様図を参照ください。

生産終了品

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	フード固定ネジ	SUS304	1	黒 M3六角穴付き
7	角度調節ネジ	SUS304	1	黒 M4六角穴付き
6	スパイク	SUS304	1	生地
5	フレンジ	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
4	アーム	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
3	前面カバー	強化ガラス	1	透明
2	本体	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
1	フード	アルミ	1	ガンメタリック

縮尺	1/3	タイプ	防雨防湿型: IP65	型番	ERS6916H
品名		品名	アウトドアスポット		
2021/04/16 承認 三沢 作成 岩本			仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)	ERS6916H-K	株式会社 遠藤照明