



可動範囲 (S=1/6) 360°

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指先以外の取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (超広角配光タイプ)	
9					AC100	50/60	141	14.0	ERS6948W	
8	フ - ド	アルミダイキャスト	1	白艶消/内面 黒艶消						
7	レンズユニット	P C	1	白 / 透明	特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				生産終了品 本 認 検印 作成 本 村 岩 本 本 本	
6	LEDモジュール		1							
5	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	適合ランプ		1400TYPE LEDモジュール		尺 度 1 / 4	
4	灯 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	球付		アパレルホワイト (4200K)			
3	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	器具質量		約 0.9 Kg			
2	電源ケース	P C	1	白 艶 消	W・数		-			
1	ダクトプラグカバー	P A	1	白	器具質量		約 0.9 Kg			
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量		約 0.9 Kg			