



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	200	18.0
		200	100	18.0
		242	84	18.0

●パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
 ●LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ色温度や色味、明るさにばらつきがありますので、ご了承ください。

部品名	材質・素材厚	数量	備考
9 連結金具	亜鉛鋼板・t0.8	1	
8 連結コネクタ	P C / ビニル	1	白 / グレー
7 キャップ	ポリ塩化ビニル	1	白
6 取付ネジ	SW (呼び3x20)	4	クロームメッキ
5 取付金具	ステンレス・t0.6	4	生地
4 電源装置		1	
3 本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2 LED基板	高輝度LED	1	LEDx72灯
1 カバ-	ポリカーボネート	1	透明

特記事項
 ・調光不可・電源内蔵 (100V-242V)
 ・連結台数は総電流 2.5A 内でご使用ください。
 ・専用電源コード (RK-502N: 別売) が必要です。
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ
 LEDラインユニット (LED内蔵)
 電球色タイプ (3000K)
 Ra80

器具質量 約 0.8 Kg

型番
ERX9008SB

承認・検印・作成
生産終了品
 井崎 本

尺 度
 1 / 3

ENDO