

専用電源コード（別売）

付属部品：連結コネクター
（連結時の器具間隙間 約1mm）

最小施工寸法

別売のRB-355N使用時
上向き専用

別売のRB-375N
天井取付時
下向き

簡易取付金具を使用の際、
天井面・壁面取付不可です。
水平面上向きでご使用ください。
天井面・壁面取付の際は
RB-375Nをご使用ください。

・入力電流値（連結時合計）2.5A以内でご使用ください。

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
906	73.7

ベース配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	連結可能 台数
AC100-242	50/60	100	125	12.3	20台
		200	66	12.0	37台
		242	61	12.0	40台

10	連結コネクター	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	4	
8	簡易取付金具	ステンレス	2	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	L10M-40B
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	アルミダイキャスト	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)
1	エンドキャップ	PVC	1	黒

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
					約 0.7 Kg	-	1/3

特記事項
・電源内蔵(100~242V) ・調光不可 ・LED交換不可
・点灯には別売給電コネクター (RB-353NまたはRB-356N) が必要です。
・連結コネクター付 ・簡易取付金具2個付
・設計寿命:約40,000h

適合ランプ
LEDラインユニット
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
L10M-40B
Ra70

型番
ERX9023SA

生産終了品

井崎工業

ENDO