

597
593

1 2 3 4 5 6 7

専用電源コード（別売）

付属部品：連結コネクター
（連結時の器具間隙間 約1mm）

27
8
32
47
2
20
24
36

（22）
（50）

最小施工寸法

付属の取付金具使用時
上向き専用

別売のRB-355N使用時
上向き

別売のRB-375N
天井取付時
下向き

（50）
（26）
30°
（57）
（46）
36
57
（9）

（8）
（41）
30
（37）
10
5
37
10
8

（10）
18
25
13

・簡易取付金具を使用の際、
天井面・壁面取付不可です。
水平面上向きでご使用ください。
・天井面・壁面取付の際は
RB-375NAをご使用ください。

・入力電流値（連結時合計）2.5A以内でご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	118	11.7
		200	62	11.3
		242	58	11.4

10	連結コネクター	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	2	
8	簡易取付金具	ステンレス	2	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	PC	2	シルバー
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項
・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可 ・エコノミタイプ
・点灯には別売給電コネクター (RB-353NまたはRB-356N) が必要です。
・連結コネクター付 ・簡易取付金具2個付
・設計寿命:約40,000h

型番
ERX9025SD

承認 検印 作成
三 嶋 島
沢 田 山

適合ランプ
LEDラインユニット
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
L10M-T840V
Ra85

球付

W・数 -

器具質量 約 0.7 Kg

尺度 1/3

ENDO