

1181  
1177

付属部品：連結コネクター  
(連結時の器具間隙間 約1mm)

専用電源コード(別売)

最小施工寸法

付属の取付金具使用時  
上向き専用

別売のRB-355N使用時  
上向き

別売のRB-375N  
天井取付時  
下向き

ベース配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・簡易取付金具を使用の際、天井面・壁面取付不可です。水平面上向きでご使用ください。  
・天井面・壁面取付の際はRB-375Nをご使用ください。

・入力電流値(連結時合計) 2.5A以内でご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	231	22.8
		200	121	22.3
		242	116	22.4

10	連結コネクター	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	3	
8	簡易取付金具	ステンレス	3	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	PC	2	シルバー
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項  
・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可 ・エコノミータイプ  
・点灯には別売給電コネクター (RB-353NまたはRB-356N) が必要です。  
・連結コネクター付 ・簡易取付金具3個付  
・設計寿命：約40,000h

型番  
ERX9030SD

適合ランプ  
LEDラインユニット  
電球色タイプ(3000K)  
L20L-E830B  
Ra85

球付

W・数 -

器具質量 約 1.2 Kg

尺度 1/3

生産終了品

ENDO