

1181
1177

27
8
5
47
39
32
2
20
24
36

付属部品：連結コネクター
(連結時の器具間隙間 約1mm)

専用電源コード(別売)

最小施工寸法

付属の取付金具使用時
上向き専用

別売のRB-355N使用時
上向き

別売のRB-375N
天井取付時
下向き

レクタングル配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・簡易取付金具を使用の際、天井面・壁面取付不可です。水平面上向きでご使用ください。
・天井面・壁面取付の際はRB-375Nをご使用ください。

・入力電流値(連結時合計)2.5A以内でご使用ください。

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 231 | 22.8 |
| | | 200 | 121 | 22.3 |
| | | 242 | 116 | 22.4 |

| | | | | |
|----|----------|------------|----|---------|
| 10 | 連結コネクター | PVC/PBT | 1 | |
| 9 | 取付ビス | SUS・呼び4×38 | 3 | |
| 8 | 簡易取付金具 | ステンレス | 3 | |
| 7 | 電源装置 | | 1 | |
| 6 | 取付台 | アルミ | 1 | アルマイト仕上 |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | |
| 4 | LEDレンズ | アクリル | 1 | |
| 3 | 本体 | アルミ | 1 | アルマイト仕上 |
| 2 | カバー | PC | 2 | シルバー |
| 1 | エンドキャップ | PC | 1 | シルバー |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |

特記事項
・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可 ・エコノミタイプ
・点灯には別売給電コネクター(RB-353NまたはRB-356N)が必要です。
・連結コネクター付・簡易取付金具3個付
・設計寿命：約40,000h

型番
ERX9031SC

適合ランプ
LEDラインユニット
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
球付
L20L-E840V
Ra85

W・数
-

器具質量
約 1.2 Kg

尺度
1/3

生産終了品

ENDO