

1180
1178
P.C.58
φ28
φ23
27
39
30
47
2
18
24
36

専用電源コード(別売)
付属部品: 連結コネクター
(連結時の器具間隙間 約1mm)

最小施工寸法

付属の取付金具使用時
上向き専用
50
50
100以上

別売のRB-355N使用時
上向き
45
45
100以上

別売のRB-375N
天井取付時
下向き
100以上

・簡易取付金具を使用の際、
天井面・壁面取付不可です。
・水平面上向きでご使用ください。
・天井面・壁面取付の際は
RB-375Nをご使用ください。

・入力電流値(連結時合計) 2.5A以内でご使用ください。

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
1438	59.7

レクタングル配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	連結可能 台数
AC100-242	50/60	100	244	24.1	10台
		200	128	23.5	19台
		242	123	23.8	20台

10	連結コネクター	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	6	
8	簡易取付金具	ステンレス	3	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	L20L-H30V
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	アルミダイキャスト	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)
1	エンドキャップ	PVC	1	黒

特記事項
・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可
・点灯には別売給電コネクター(RB-353NまたはRB-356N)が必要です。
・連結コネクター付 ・簡易取付金具3個付
・設計寿命:約40,000h

型番
ERX9032SB

適合ランプ
LEDラインユニット
電球色タイプ(3000K)
L20L-H30V
Ra85

球付

生産終了品

W・数 -
器具質量 約 1.2 Kg
尺度 1/3

ENDO