



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
419	63.5

ベース配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	68	6.6
		200	41	6.6
		242	42	6.7

10	連結コネクター	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	2	
8	簡易取付金具	ステンレス	2	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	L5S-S840B
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	PC	2	シルバー
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項  
 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可  
 ・点灯には別売給電コネクター (RB-353NまたはRB-356N) が必要です。  
 ・連結コネクター付 ・簡易取付金具2個付  
 ・設計寿命：約40,000h

型番  
ERX9116S

適合ランプ  
 LEDラインユニット  
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)  
 L5S-S840B  
 Ra85

器具質量 約 0.4 Kg

生産終了品

尺 度 1/3

ENDO