



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
ありますのでご了承ください。
※入力電流値 (連結時合計) 7.0A以内でご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	586	58.3
		200	303	57.0
		242	264	57.0

※連結時は先端の器具として使用してください。(中間/終端には使用不可)
(2連結の場合、連結給電用1台+中間/終端用1台)
(3連結の場合、連結給電用1台+中間/終端用2台)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	連結コネクタ	PVC / PC	1	図面参照
9	アクリルカバー	アクリル	1	乳白マット
8	エンドキャップ	PVC	2	グレー
7	エンドキャップ用タッピンネジ	鋼・呼び4	2	ニッケルメッキ
6	側面カバー	PC	2	グレー
5	端用直付取付金具固定ネジ	鋼・M4x4	2	ニッケルメッキ
4	端用直付取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2	
3	LED基板		1	式
2	電源装置		2	
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上

特記事項 ・キャッツアイタイプハイパワー ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・連結コネクタ1個付 ・取付用木ネジ2本付 (鋼/呼び4x38/ニッケルメッキ) ・設計寿命:約40,000h	型番 ERX9158S
適合ランプ 球付 Ra82 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) L216L-L840F	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>
器具質量 約 2.3 Kg	
W・数 -	尺度 1/10

