



※連結時は先端用の器具として使用してください。(中間/終端には使用不可)
 (2連結の場合、連結給電用1台+中間/終端用1台)
 (3連結の場合、連結給電用1台+中間/終端用2台)
 ※入力電流値(連結時合計) 7.0A以内でご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	317	30.4
		200	158	29.7
		242	133	29.7

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	連結コネクタ	PVC/PBT	1	白
9	金具固定ネジ	鋼・M4	2	三価クロム
8	取付金具	亜鉛鋼板 t1.0	2	
7	取付ネジ	鋼・呼び4	4	三価クロム
6	側面カバー	P	2	シルバ
5	レンズカバー	アクリル	1	乳白マット
4	LED基板		1	1式
3	電源装置		1	
2	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
1	エンドキャップ	P	1	シルバ

特記事項	電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可 ・単体/連結給電用 ・任意方向取付可能 ・壁面縦付可能 ・連結コネクタ付 ・取付金具2個付 ・設計寿命:約40,000h
適合ランプ	LEDラインユニット Ra82 ナチュラルホワイトタイプ(4000K) L126L-L840F
器具質量	約 1.1Kg

型番	ERX9168S
承認・検印・作成	生産終了品
西沢田	
尺度	1/4
ENDO	