






オプション (別売)

- ・給電コネクタ (口出しタイプ)
RK-581N (1.0m)
RK-566N (0.2m)
- ・送り配線コネクタ
RK-559N (0.2m)
RK-560N (0.4m)

一般天井・壁取付可能 (壁面垂直方向取付け不可)



参考 最少施工寸法



LEDZ リニア T5 L1200 間接照明 LEDモジュール (交換不可)	LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
配光	拡散配光
屋内用	電源ユニット内蔵

器具型番 (非調光タイプ)	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
ERX9430N	ナチュラルホワイトタイプ (4000K)	82	AC100 ~242	50/60	100	145	14.3
ERX9429N	温白色タイプ (3500K)	82			200	75	14.3
ERX9428N	電球色タイプ (3000K)	82			242	64	14.4
ERX9427N	電球色タイプ (2500K)	82					

非調光タイプ 最大連結可能台数
AC100V時 33台
AC200V時 64台
(入力電流値4.8A以内でご使用ください。)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	品名	材質・素材厚	数量	備考
7	スライド板	亜鉛鋼板・t0.4	2	(固定ネジ付属)
6	エンドキャップ	PC	2	半透明(固定ネジ付属)
5	灯具カバー	PC	1	乳白色
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	取付金具	ステンレス・t0.4	4	(木ネジ付属)
2	側板	PC	2	半透明
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上

器具質量 0.5Kg

縮尺 1/10 タイプ L:1200タイプ
品名 間接照明 Linear T5

型番 ERX9427N
ERX9428N
ERX9429N
ERX9430N

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ビス施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合、天井構造取り付けなど十分な補強をお願いします。
- ・器具の送り容量は4.8A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線をD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・コネクタの接続部は、確実に灯体内に収納してください。
- ・取付バネは確実に本体に引掛けてください。(4箇所)
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品