



▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地にてご使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体のご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・200Vにてご使用の際は両切スイッチの使用を推奨します。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) にご使用出来ません。

※LEDZ SOLID TUBE Lite ユニット専用器具と組み合わせてご使用ください。(適合器具)

- ERK9585W ERK9640W
- ERK9560W ERK9819WA
- ERK9982W ERK9984W
- ERK9817W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット	色温度		定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FAD-781N	昼白色	5000K	9760	166.8	100	597	59.1
FAD-781W	ナチュラルホワイト	4000K	9614	164.3	200	305	58.5
FAD-781WW	温白色	3500K	8979	153.4	242	261	58.8

※消費効率は200V時を表記しています。

7									特記事項	型番
6	LED基板		1式						・110Wタイプ(一般タイプ)・Ra82 ・無線調光タイプ・電源内蔵(100-242V) ・LED光源寿命40000時間	FAD-781N FAD-781W FAD-781WW
5	エンドキャップ	P	C	2	乳	白				承認 検印 作成
4	カバー	P	C	1	乳	白				三 村 北 沢 山 井
3	取付バネ	鋼線・φ1.4	3							
2	本体	アルミ	1			白				
1	電源装置		1	通信モジュール内蔵			10000lmタイプ	10000lmタイプ	10000lmタイプ	尺 度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	1.7Kg			1/15

