



無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

側面図 1/2

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LEDZ SOLID TUBE Lite ユニット専用器具と組み合わせてご使用ください。(適合器具)

- ERK9585W ERK9640W
- ERK9560W ERK9819WA
- ERK9982W ERK9984W
- ERK9817W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット	色温度	定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FAD-826XA	6500K~2700Kまで Fit/Fit PLUSにて 操作	17200	177.3	200	506	97.0
				242	435	96.9

※消費効率は200V時を表記しています。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	1.8Kg	尺度	1/15			
7					特記事項 ・110Wタイプ (明るさ2灯用タイプ) ・Ra82 ・無線調光タイプ・電源内蔵 (200-242V) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番	FAD-826XA		
6	LED基板		1	式					承認		検印	作成
5	エンドキャップ	P C	2	乳 白					三		村	藤
4	カバー	P C	1	乳 白	沢	山	田					
3	取付パネ	鋼線・φ1.4	3		17000lmタイプ				ENDO			
2	本体	アルミ	1	白								
1	電源装置		1	通信モジュール内蔵								
					約		1.8Kg					