



- ※定格寿命は光束維持率70%を定義としています。
- ・分解や改造はしないで下さい。LEDなどは交換できません。
 - ・電源電圧は94~106Vで使用下さい。
 - ・高温の場所での使用はさけて下さい。(推奨使用温度範囲: 5~35℃)
 - ・ランプの周囲温度が35℃を超える場合、寿命が短くなることがあります。
 - ・点滅を繰り返すなど正常に点灯しないときは直ちに電源を切ってランプを交換して下さい。
 - ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入る事がありますのでご注意ください。
 - ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
 - ・適合LED光源は、無線式調光です。調光用コントローラに接続されている機器ではご使用にならないで下さい。
 - ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
 - ・LED素子には白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ光のバラツキがあるため、同一製品名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・器具の種類によっては寸法的、熱的、その他の状況により使用出来ない場合があります。
 - ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 - ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できません。(常に通電状態でのみ 無線制御可能となります。)
 - ・金属などで覆われた器具にご使用する場合 無線調光ができない場合があります。

型番 (品番)	形式	色温度	全光束 (lm)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格寿命※ (h)
FAD-863X	LDA8-G/T	調光調色タイプ 6500~2700K	940	8.2	96	100	50/60	40000

[無線調光タイプ (Smart LEDZ FIT/FIT Plusシステム適合)] (定格データは、5000K時の数値です。)

- 調光調色専用型
※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
- 調光率 5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器のご使用方法はSmart LEDZ FIT/FIT Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

型番		
FAD-863X		
承認	検印	作成
三	村	山
沢	山	崎

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	0.13 Kg	尺度	1/1
3	口金	銅合金	1	E26	特記事項 ・LEDZ LAMP E26 60Wクラス ・電源内蔵 (100V) ・無線調光調色・Ra82	約	0.13 Kg	尺度	1/1
2	ヒートシンク	放熱性熱可塑樹脂	1	白					
1	カバー	P C	1	乳白					

