



定格入力電圧	100V	温度・湿度許容範囲	0~35℃, 80%以下
入力電圧許容範囲	±6%	推奨取付天高	2.5~3m
定格周波数	50/60Hz	推奨取付間隔	2.5~5m
定格電流	0.11/0.10A	騒音	39/38dB
定格消費電力	9 / 8 W	速度調節	不可
最大風量	1.9/1.8m³/min	モーター期待寿命	30℃40000時間

オフホワイト 日塗工:25-90A・マンセル:5Y9/0.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
8	カバー脱着用ツメ	A B S	2	オフホワイト	特記事項 ・ライティングダクトレール(別売)取付専用 ・モーター期待寿命は保証値ではありません。 ・メンテナンスは必ず電源を切ってから行ってください。 ・運転中および運転停止直後は危険ですので器具に触れないでください。 ・仕様は予告なく変更される事があります。	9/8W(50/60Hz)	1/4
7	軸流ファンモータ		1				
6	角度調整ツマミ	アルミダイキャスト	2	オフホワイト艶消			
5	ファンガード	鋼線	1	黒			
4	カバー	A B S	1	オフホワイト			
3	アーム	鋼板	1	オフホワイト艶消			
2	ダクトプラグ	P C	1				
1	取り外しレバー	P C	1				
					器具質量	約 1.2 Kg	

型番

FNS-202W

承認	検印	作成
佐瀬	中戸	下川

