



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。
 ※LEDZ TUBEモジュール専用器具、または
 専用電源・専用ソケットと組み合わせてご使用ください。
 ※表内スペックは200V・2灯用電源接続時の
 1灯当たりのスペックです。

型番	組み合わせ 器具種別	色温度		モジュール光束 (lm)	モジュール 消費電力 (W)
RA-631N	エコノミー タイプ	昼白色	5000K	2220	18.7
RA-631W		ナチュラルホワイト	4000K	2110	
RA-631WW		温白色	3500K	2020	
RA-631L		電球色	3000K	1990	
RA-631N	ハイパワー タイプ	昼白色	5000K	3180	28.7
RA-631W		ナチュラルホワイト	4000K	3020	
RA-631WW		温白色	3500K	2920	
RA-631L		電球色	3000K	2860	

7					特記事項	型番		
6					・LEDZ TUBE ホワイトチューブモジュール・Ra82	RA-631N. W. WW. L		
5	LED基板	1式			・電源外付けタイプ			
4	カバー	P C 1 乳 白			・LEDZ TUBE 電源外付けモジュール専用口金			
3	ヒートシンク	マグネシウム 1 白			・設計寿命40,000h			
2	エンドキャップ	P C 1 白		適合ランプ		承認・検印・作成 生産終了品 西沢田		
1	エンドキャップ(給電側)	P C 1 白:直流用		W・数	尺度			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.34 Kg	1/2	