



※間接照明 LEDZ Linear32ユニット専用器具と組み合わせてご使用ください。
【適合器具はカタログ参照】

●オプション

- 給電コネクタ- (別売) ※電源接続に必要です。
RK-581N (1.0m)
- RK-566N (0.2m)
- 送り配線コネクタ- (別売)
RK-559N (0.2m)
- RK-560N (0.4m)

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・コネクタ-は、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・コネクタ-線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合ユニット	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD-623WA	ナチュラルホワイト	4000Ktype	AC100-242	50/60	100	136	13.2
RAD-623WWA	温白色	3500Ktype			200	70	13.1
RAD-623LA	電球色30	3000Ktype			242	60	13.3
RAD-623LM	電球色27	2700Ktype					

7				特記事項			型番 (拡散配光タイプ)			
6	LED基板		1式 (LEDモジュール交換不可)	・LEDZ 間接照明 Linear32ユニット ・L:1200タイプ・Ra82 電源内蔵 (100-242V) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・連結用送りコネクタ-付			RAD-623WA RAD-623WWA RAD-623LA RAD-623LM			
5	エンドキャップ	P	C	2	乳	白	承認 検印 作成			
4	カバー	アクリル		1	乳	白	三 村 北 沢 山 井			
3	取付パネ	鋼線・φ1		2				R 度		
2	本体			1	L:1200タイプ 非調光タイプ 連結使用可能台数 AC100V時 22台/AC200V時 42台 入力電流値合計が3.0A以内で使用してください。			1/10		
1	電源装置			1				ENDO		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	0.6Kg			