



側面図 1/1

※間接照明 LEDZ Linear32ユニット専用器具と組み合わせてご使用ください。  
【適合器具はカタログ参照】

- オプション
- 給電コネクタ (別売) ※電源接続に必要です。
- RK-581N (1.0m)
- RK-566N (0.2m)
- 送り配線コネクタ (別売)
- RK-559N (0.2m)
- RK-560N (0.4m)

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・コネクタ線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

長さ&エンドキャップ変更

適合ユニット	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD-624WA	ナチュラルホワイト	4000Ktype	AC100-242	50/60	100	103	9.9
RAD-624WWA	温白色	3500Ktype					
RAD-624LA	電球色30	3000Ktype					
RAD-624LM	電球色27	2700Ktype					
RAD-624LLA	電球色25	2700Ktype					

7					特記事項・LEDZ 間接照明 Linear32ユニット		型番 (拡散配光タイプ)	
6	LED基板		1式 (LEDモジュール交換不可)		・L:900タイプ・Ra82 ・電源内蔵 (100-242V) (JIS C8155:2010に準拠) ・連結用送りコネクタ付 ・非調光タイプ ・LED光源寿命40000時間		RAD-624WA RAD-624WWA RAD-624LA RAD-624LM RAD-624LLA	
5	エンドキャップ	P	C	2	乳	白	承認 検印 作成	
4	カバー	アクリル	1	乳	白	三 村 北 沢 山 井		
3	取付パネ	鋼線・φ1	2				三 村 北 沢 山 井	
2	本体		1		白	尺 度 1 / 8		
1	電源装置		1				器具質量 約 0.5Kg	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.5Kg	尺 度 1 / 8	

