


**適合オプションレンズ**

- ・スプレッドレンズ RB-608F
- ・ディフュージョンレンズ RB-611F

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面・壁面・床面取付器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。  
補釘のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。  
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーティング処理してください。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用耐候性器具です。
- ・プール・浴室・その他 粉塵・腐食性ガスの発生する場所、  
油分の影響を受ける場所などではご使用できません。  
誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取り外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。

**器具質量** 約0.2Kg

7			
6			
5			
4			
3	落下防止ワイヤー	ステンレス	1
2	取付ネジ	ステンレス・M4×L6	1
1	本体	アルミ	1
部番	部品名	材質・素材厚	数量 備考
2022/04/01	承認	鷲田	作成
		堀田	
	仕様図	/ ISO A4	第三角法 (mm)

**重耐塩仕様**

特記事項				※受圧面積	
オプションカットフード				正面: 0.019022 m <sup>2</sup>	
縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL-L	側面: 0.042664 m <sup>2</sup>	型番
		品名	アウトドアスポット		RB-602SA

RB602SA-K

株式会社 遠藤照明