



適合オプションレンズ  
 ・スプレッドレンズ RB-609F  
 ・ディフュージョンレンズ RB-612F

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補釘のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指紋以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンズをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴を取出し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より200m以内の塩害地域には取り付けないでください。

適合ランプ	-
配光	-
器具質量	0.2kg

ダークグレー 日塗工:N-20・マンセル:N2 (近似値)

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	20Aブレーカー最大接続数 (台)	特記事項	※受圧面積 正面: 0.030323m <sup>2</sup> 側面: 0.030323m <sup>2</sup>	型番
							落下防止ワイヤー	ステンレス	1						1/4		LEDZ DUAL-M						RB-603HA
							取付ネジ	ステンレスM4×L6	1								アウトドアスポット						
							本体	アルミ	1														

**生産終了品**