


※内面は指紋が目立ちやすくなっているため、直接触れないようご注意ください。



適合オプションレンズ  
 ・スプレッドレンズ RB-608F  
 ・ディフュージョンレンズ RB-611F

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。
- ・プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。

器具質量 約0.2Kg

7				
6				
5				
4	十字ルーバー	ステンレス		黒艶消
3	落下防止ワイヤー	ステンレス	1	
2	取付ネジ	ステンレス・M4×L6	1	
1	本体	アルミ	1	メタリック仕上げルーバーメタリック内面：黒艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項	※受任面積
オプショングレアカットルーバ	正面：0.019022m <sup>2</sup> 側面：0.040629m <sup>2</sup>
縮尺 1/4	タイプ LEDZ DUAL-L 品名 アウトドアスポット
	型番 RB-605SA

重耐塩仕様