



適合オプションレンズ

- ・スプレッドレンズ RB-608F
- ・ディフュージョンレンズ RB-611F

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。
- ・プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。

器具質量 約0.1Kg

重耐塩仕様

7					
6					
5					
4					
3	落下防止ワイヤー	ステンレス	1		
2	取付ネジ	ステンレス・M4×L6	1		
1	本体	アルミ	1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2022/04/01	承認 嶋田	作成 堀田			

特記事項	※受任面積
オプションレンズホルダー	正面：0.019022m <sup>2</sup> 側面：0.037133m <sup>2</sup>
縮尺 1/4	タイプ LEDZ DUAL-L 品名 アウトドアスポット
	型番 RB-624SA
2022/04/01 承認 嶋田 作成 堀田 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) RB624SA-K 株式会社 遠藤照明	