

送り側コネクター  
(材質: PA)  
(器具内接続用)

1

(500)

アース線  
(0.75mm<sup>2</sup> 白)

N側  
(0.75mm<sup>2</sup> 白)

L側  
(0.75mm<sup>2</sup> 白)

給電側コネクター  
(材質: PA)  
(器具内接続用)

注) コネクターの接続は、器具内で行ってください。  
(確実に接続してください。)

|    |       |        |    |     |                                |          |               |    |    |
|----|-------|--------|----|-----|--------------------------------|----------|---------------|----|----|
| 7  |       |        |    |     | 特記事項<br>送り配線コネクター<br>300V/5.0A |          | 型番<br>RK-598W |    |    |
| 6  |       |        |    |     |                                |          |               |    |    |
| 5  |       |        |    |     |                                |          |               |    |    |
| 4  |       |        |    |     |                                |          |               |    |    |
| 3  |       |        |    |     |                                |          | 承認            | 検印 | 作成 |
| 2  |       |        |    |     |                                |          | 三沢            | 村山 | 北井 |
| 1  | 電線一式  |        | 1  |     | W・数                            | -        | 尺 度<br>1 / 1  |    |    |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | 器具質量                           | 約 0.1 Kg |               |    |    |

