



<p>グレアカットアングル</p>	<p>連結時</p> <p>※連結時は連結プレートを取付けてください。</p>	<p>参考 最小施工寸法</p>
-------------------	---	------------------

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- 必ず適合灯体と組合せてご使用ください。適合灯体以外と組合せてご使用しますと落下の原因となります。

**使用上のご注意**

- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 適合灯体の型番はカタログをご参照ください。

4									
3	連結プレート	ステンレス・t1.0	1	タリック社(シルバー・タリック)	器具本体質量	合計:約1.4Kg			重耐塩仕様
2	グレアカッターバー	アルミダイキャスト	2	黒 艶 消					
1	本体	アルミ	1	タリック社(シルバー・タリック)					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	縮尺	1/5	タイプ	-	型番
							品名	グレアカッターバー	RK-616S
2022/07/22 承認 三沢 作成 岩本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)					RK616S-K			株式会社 遠藤照明	