


安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。



白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

7	レンズ	P	C	1	
6	モジュール			1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ・t1.0		1	鏡面仕上
4	コーン枠	アルミ・t1.2		1	鏡面マット/白艶消
3	ヒートシンク	アルミ・t0.5		1	黒艶消
2	本体	アルミ・t2.0		1	黒艶消
1	取付パネ	ステンレス・t0.4		3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

ランプ名	Synca 5500TYPE
配光	拡散配光タイプ
光源色	調光調色タイプ(12000K~18000K・カラー調色)
演色性	Ra92※ 近接照射距離 0.2m

埋込穴寸法

150±1

※10000K~27000K時

別売電源ユニット		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
スマートレス 無線信号制御方式 100~242V用	SX-104N	100	50/60	756	75.3	1.0
		200		378	74.3	
		242		321	74.8	

無線調光対応(Smart LEDZ FIT/FIT Plusシステム適合)

- Synca(調光調色)専用器具
※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
- 調光率1~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器に関してはカタログ参照ください。
- 通信距離 半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合があります。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご使用できません。

生産終了品

●LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠)

器具本体質量 約0.5Kg

縮尺	1/5	タイプ	Synca5500TYPE	型番	SXD1013W
		品名	ペースダウンライト		