





### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。  
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。



### 使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。  
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)  
有線にて調光調色動作を行うためには、有線リピータ(別売)が1台必要です。  
組み合わせてご使用ください。(有線リピータの仕様図を参照してください。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
- コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

|        |                               |        |      |
|--------|-------------------------------|--------|------|
| ランプ名   | Synca 3000TYPE LEDモジュール(交換不可) |        |      |
| 配光     | 広角配光タイプ                       |        |      |
| 光源色    | 調光調色タイプ(12000K-18000K・カラー・調色) |        |      |
| 演色性    | Ra92※                         | 近接照射限度 | 0.3m |
| 光束維持時間 | 40000時間                       |        |      |

埋込寸法

100±1

※ 10000K～2700K時

| 別売電源ユニット                                                | 定格電圧(V) | 周波数(Hz) | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | 質量(Kg) |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| Smart LEDZ System<br>無線信号制御方式<br>100～242V用<br>調光率1～100% | 100     | 50/60   | 382      | 38.1    | 0.5    |
|                                                         | 200     |         | 191      | 37.5    |        |
|                                                         | 242     |         | 161      | 37.5    |        |
| Smart LEDZ System<br>有線信号制御方式<br>100～242V用<br>調光率1～100% | 100     | 50/60   | 382      | 38.1    | 0.5    |
|                                                         | 200     |         | 191      | 37.5    |        |
|                                                         | 242     |         | 161      | 37.5    |        |

### Smart LEDZ System(無線制御システム)適合

- Synca(調光調色)専用灯具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。

器具質量 合計: 約1.1Kg (灯具: 約0.6Kg)

| 寸法・材質・色    |          |                   |    |                      |                     |
|------------|----------|-------------------|----|----------------------|---------------------|
| 9          | 落下防止ワイヤ  | ステンレス・φ1          | 1  |                      |                     |
| 8          | 取付バネ     | ステンレス・t0.4        | 3  |                      |                     |
| 7          | 枠        | アルミダイキャスト         | 1  | 白艶消                  |                     |
| 6          | レンズ      | PC                | 1  | 透明                   |                     |
| 5          | LEDモジュール |                   | 1  | (LEDモジュール交換不可)       |                     |
| 4          | コーン      | ポリプロピレン・アルミダイキャスト | 1  | コーン白艶消<br>コーン本体: 白艶消 |                     |
| 3          | フード      | アルミダイキャスト         | 1  | 黒艶消                  |                     |
| 2          | 灯体       | アルミダイキャスト         | 1  | 黒艶消                  |                     |
| 1          | ヒートシンク   | アルミ               | 1  | 黒艶消                  |                     |
| 部番         | 部 品 名    | 材質・素材厚            | 数量 | 備 考                  |                     |
| 2025/02/13 | 承認       | 三沢                | 作成 | 北井                   | 仕様図/ISO A4 第三角法(mm) |

SXD1026W-K

株式会社 遠 藤 照 明