



取付可能配線器具(別途手配)

取付可能	取付可能	取付可能	取付可能
丸型引掛シーリング	角型引掛シーリング	引掛露出ロゼット	

取付前に配線器具が天井補強材に確実に取付けているか確認ください。  
配線器具に割れや欠けがある場合、老朽化した配線器具などは、新しい配線器具に交換してから取付けください。(電気工事店・工業業者で交換してください。)

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。  
《壁面・床面でのご使用はできません。》  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・専用配線器具との組合わせでご使用ください。落下防止の為、シーリングアダプターのロックを確実に行ってください。アダプターは確実に引掛シーリングに取付けてください。
- ・セードは本体の金具に凸部を合わせて回して取り付けてください。  
取付くと(カチット音)がします。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により結露不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

下記のいずれかの方法で照明器具の操作ができます。

1. スマートフォンアプリで操作する。  
市販のスマートフォン/タブレットへ専用アプリをダウンロードしてください。  
ダウンロード、使用方法は弊社ホームページをご確認ください。  
※対応OSバージョンAndroid5.1以上IOS10 (ipad OSは動作保証対象外)  
最新のバージョンへ必ずしも対応しているものではありません。  
※アプリのバージョンは最新のバージョンで使用してください。  
※アプリのみで使用する場合、スケジュール設定ができません。  
専用ゲートウェイと合わせて使用することでスケジュール設定が可能です。  
詳細は製品カタログにて確認してください。
2. 専用コントローラで操作する。  
下記いずれかのコントローラを使用してください。  
・Fit/Fit Plus用タブレット型コントローラ  
・Smart LEDZ Base システム詳細は製品カタログにて確認してください。



<https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/smart-ledz/fit/>

				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
				AC100	50/60	287	28.3
白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)				特記事項			型番
6				<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源内蔵 (100V)</li> <li>・LEDモジュール交換不可</li> <li>・LED光源寿命40000時間 (JIS C80155:2010に準拠)</li> </ul>			SXG5002M
5	クッションパッキン	ポリウレタン	4	灰色・中心1 側面4			
4	受け具	銅板 (t0.8)	3	白			承認
3	取付アダプタ	PBT	1	付属品	適合ランプ	調光率：1%~100% 調光調色タイプ (12000K~1800K) カラー調色 Ra95 (10000K~2700K)	検印
2	本体	銅板 (t0.6)	1	白	球付		作成
1	セード	PMMA	1	乳白	W・数	—	三 村 北 沢 山 井
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.2 Kg	尺 度
							1/10

