







取付位置寸法



注：過熱保護の為、天井面より
300 mm 以上離して下さい。



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項	型番
6					器具外結線専用型、壁取付専用、逆向取付不可	XRB1014N
5					調光不可、設計寿命：約40000h	
4					手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	
3	本体	鋼板・t1.0	1	白	適合ランプ	承認 検印 作成 生産終了品 三嶋 田 奈
2	取付用ヒートン	鋼・呼び#10	2	ニッケルメッキ	球付	
1	セード	アラバスタ	1		W・数	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					約 2.4 Kg	1/4