



⚠ 安全に関するご注意

- 据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- 電源コードを足で引っ掛けたりしない様、据え置きください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	116	11.3

タッチ式調光 (調光率 35~100%) モジュール交換不可

黒 日塗工：N-10・マンセルN1.0 (近似値)				特記事項 () 内寸法、色味、模様が多少異なります。 中間スイッチ 光源寿命40000時間			型番 XRF3040B		
6									
5									
4	灯 具	アルミ (LEDモジュール内蔵)	1	黒 艶	消	適合ランプ LEDモジュール x 1 電球色 (3000K) Ra80	承認	検印	作成
3	セ - ド	PC・t2	1	透 明	消		三 沢	村 山	李
2	本 体	鋼管・鋼板	1	黒 艶	消	W・数 別表参照 器具質量 約 5.5 Kg			
1	ベ - ス	鋼板・鋳物	1	黒 艶	消				
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 5.5 Kg	R 度 1/10		