



電源コード (黒色平行コード)  
 フットスイッチ (黒色)

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様にご据え置さください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。そのまま使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所での使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	219	12.6

調光不可 (詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

5	セード	アクリル	1	透明
4	上カバー	鋼板	1	クローム仕上げ
3	カバー	アクリル	1	乳白
2	本体	鋼管・鋼板	1	クローム仕上げ
1	ベース	鋼板・鋳物	1	クローム仕上げ・黒色
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項  
 ( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。

LED光源寿命40000時間

適合ランプ  
 球付  
 LEDランプ電球色タイプ (2700K) ・Ra82  
 RAD-715Lx3 (LDA4L-G-E17)  
 口金: E17

W・数 別表参照  
 器具質量 約 10.6 Kg

型番  
 XRF3042C

生産終了品

尺 度  
 1/10

ENDO