



**LED光源について**

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

ワット : 木目白 日塗工 : 25-90A・マセル : 5Y9/0.5 (近似値)

- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

7	6	5	4	3	2	1	特記事項・逆向取付不可・調光不可 ・コードハンガー付・LED光源寿命: 40,000h ・セードは天然木を使用していますので木目、色合いは一品、一品異なります。 ・高温・多湿な場所でのご使用はご遠慮ください。 お手入れは、乾いた柔らかい布で、軽くふいてください。		型番
		セード	木製	1	突板				XRP6001N
		セード取付金具	鋼	1	シルバーメタリック				承認 検印 作成
		ローレットナット	ツynchウM3	3	シルバーメタリック				三沢 嶋田 三浪
		パイプ	鋼管	1	シルバーメタリック				
		フランプ	鋼板	1	オフホワイト艶消				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺 度	ENDO	
					約 0.9 Kg	最大6W X 1	1/5		