



取付面寸法 S = 1 / 3

2-φ4.5取付用穴
φ25電源穴範囲

ソケット (材質:磁器)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

・六角棒スパナ (呼び4) × 1 付属

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	グローブ	ガラス	1	乳白消し
7	グローブ支えビス	シンチュウM4	3	クロームメッキ
6	カバー	ガラス	1	乳白消し
5	樹脂座金	66ナイロン・呼び10	2	白 / 半透明
4	クランプ	66ナイロン・M10	2	白
3	フレンド固定ナット	PCB・M10	1	透明
2	フレンジ	ガラス	1	乳白消し
1	取付板	鋼板	1	

特記事項
調光不可、設計寿命:約40,000h
手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

型番
XRP6031M

適合ランプ
LEDZランプ電球色タイプ (2700K) ・Ra80
RAD-427L (LDA5L-H-E17/S)
口金: E17



器具質量	W・数	最大	尺度
約 1.5 Kg	5 W X 1		1/5

