



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000BAC100V	100V	50/60	380	19.6
調光不可 (詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。)				

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)				特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 XRP6067F	
6	グロ-ブ	樹脂	1	模様入り透明消し	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2700K・Ra82 R7000Bx4 (LDA5L-G) 口金：E26	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>	
5	本体	アクリル・t5	1	透明			
4	ワイヤ-	ステンレス・φ1	1				
3	ナット	シンチュウ	1	ク-△			
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白	球付		
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板・t1.6/1.2	1		W・数	別表参照	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.1 Kg	1/10

