



**△ 安全に関するご注意**

- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。  
《壁面・床面での使用はできません。》
- 指ひねりの取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- 器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	73	4.2

調光不可 (詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

特記事項  
 ・ハンドメイド ( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。  
 ・LED光源寿命40000時間  
 (ガラス交換不可) (イタリア製)

型番  
**XRP6086C**

部品名	材質・素材厚	数量	備考
4 灯具	ガラス	1	透明・(内側 乳白)
3 ナット	真鍮	1	クロームメッキ
2 フレージ	鋼板・t1.0	1	クロームメッキ
1 取付板・取付金具	亜鉛鋼板t1.6/1.2	1	

適合ランプ	LEDランプ電球色タイプ (2700K) ・Ra82 RAD-715L (LDA4L-G-E17) 口金: E17
球付	
W・数	別表参照
器具質量	約 1.2 Kg

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
 本 社 倉 庫

